

# 製品仕様書

## RSD-SUNMAX-RD7050-60W (CO2 レーザー加工機)

### 1. 概要

RSD-SUNMAX-RD7050-60W は、ワークエリア 700×500mm の CO2 レーザー加工機です。木材・アクリル・革・布・紙などの切断／彫刻加工に対応し、傾斜彫刻にも対応します。

### 2. 主な特長

- ワークエリア 700×500mm、据え置き式（キャスター付）
- レーザー出力 60W（±10%）、水冷式 CO2 レーザー管
- 彫刻速度 0.1～2000 mm/sec、切断速度 0.1～2000 mm/sec
- 対応 OS：Windows 7/8/8.1/10/11、USB/LAN 接続

### 3. 製品仕様

項目	仕様
型式	RSD-SUNMAX-RD7050-60W
レーザー形式	水冷 CO2 レーザー管
レーザー出力[W]	60W ±10%
波長	10600 nm
切断可能エリア[mm]	700 × 500
加工素材格納可能サイズ[mm]	710 × 510 × 400
作業台	昇降可動式（保護カバー付）
彫刻速度 [mm/sec]	0.1 ～ 2000
切断速度 [mm/sec]	0.1 ～ 2000
加工モード	切断・彫刻（傾斜彫刻も可能）・ホール
最小成型文字	漢字で 2mm、英数字で 1mm 角程度
加工素材	木材・アクリル・プラスチック・ゴム・金属・石材
制御用 PC との接続	USB ケーブル・LAN ケーブル
対応 OS	Windows7・8・8.1・10・11
外寸[mm]	1560 × 910 × 1210
重量	約 210 kg
電源	AC100V～110V / 50・60Hz
消費電力[W]	540

#### 4. 設置条件・必要設備（抜粋）

設置スペース：搬入・保守作業のため、本体外寸に対して前後左右に十分な空きスペースを確保してください。

電源：仕様表の電源条件に適合する電源をご用意ください。

排気：加工時に発生する煙・臭気・粉塵の排出のため、排送風機・ダクト等による換気設備を推奨します。

#### 5. 推奨オプション（抜粋）

品名	型式	用途/備考
自動水冷機（チラー）	付属/相当品	レーザー管の冷却（水冷式の場合）
排送風機/ダクト	付属/相当品	加工時に発生する煙・臭気の排出
エアーコンプレッサ	付属/相当品	エアーアシスト（消炎・切断品質向上）
回転加工機	オプション	円柱・円錐素材への彫刻（ローラー式/三爪式等）
保護メガネ	-	レーザー安全対策（波長・クラスに適合するもの）

#### 6. 注意事項

本機はレーザークラス4 機器です。保護具の着用、管理区域の設定、反射物・可燃物の管理など、レーザー安全運用を徹底してください。

仕様・外観は改良等のため予告なく変更される場合があります。最終仕様は見積書/受領仕様書にてご確認ください。

#### 7. 構成（例）

レーザー加工機本体

制御用パソコン/操作パネル（付属構成は仕様により異なります）

自動水冷機（チラー）（水冷式の場合）

エアーコンプレッサ（エアーアシスト）

排送風機/ダクト（仕様・運用により異なります）

保護メガネ

#### 8. 保守消耗品（考）

集光レンズ・反射鏡・ベルト・フィルタ等は消耗品です。運用条件に応じて定期点検/交換を推奨します。

消耗品の型式・交換周期は、素材・粉塵量・加工時間等により変動します。

#### 9. 免責

本書記載の仕様・外観は改良等のため予告なく変更される場合があります。最終仕様は、見積書/受領仕様書にてご確認ください。