

ディーゼルエンジン 発電機製品仕様書

マシンパラメーター

販売元	SUNMAX LASER		
ディーゼルエンジン発電機組仕様			
ユニットモデル	BC-25GF		
定格電流 (A)	36		
出力電圧 (V)	400/230		
静音ボックス寸法 (mm)	2200 × 1000 × 1450		
重量 (kg)	900		
周波数 (HZ)	50		
力率	0.8 (遅れ)		
位相・配線:	三相4線式		
安定電圧調整率:	≤±1%		
瞬時電圧調整率:	≤±15%		
実施規格:	ISO9001 認証		
ディーゼルエンジン仕様			
メーカー:	weichai power		
モデル	WP2. 3D25E200	出力 (KW)	25
回転数 (Rpm/min)	1500	シリンダ径 × 行程 (mm)	89 × 92
排気量 (L)	2.289	調速方式:	電子調速
エンジン構造	4 気筒、直列、4 ストローク、ターボチャージャー付き中冷		
冷却方式	閉式強制水冷		
始動方式	24V 直流電動始動		
燃料消費率 (100% 負荷時) g/kW.h	205		
発電機仕様			
ブランド/モデル	TFW-25		
構造・励磁方式:	ブラシレス・自己励磁・自己冷却・オール銅コイル		
調整方式:	AVR 自動電圧調整	位相制御方式	三相4線式
過負荷能力と時間	10%、12 時間以内で 1 時間許容		
定格電圧 (V)	400/230	定格出力 (KVA)	25
防護等級	IP23	絶縁等級:	H
力率:	0.8	定格電流 (A):	36